

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

MONTELLA	NEO 50	NEO 50	NEO 150	NEO 250
ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΟΥ (ΝΕΡΟ)				
Ωριαία Παροχή (m³/hr)	11,3	11,3	34	57
Πίεση υγρού max (bar)	1,5			
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
Ανοχή Θερμοκρασίας °C	5 – 60			
Πέρασμα Στερεών (mm)	<9,5			
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ				
Μεγίστη πίεση αερίου (bar)	8,5			
Ενδεικτικό εύρος ροής αερίου (lt/min)	0-2,5	0-2,5	0-10	0-15
ΡΕΥΜΑ				
Τάση (V)	230	380	380	380
Φάσεις (P)	1	3	3	3
Συχνότητα (Hz)	50			
Ισχύς Αντλίας (kW)Standard/Enrich	1,1	1,1	2,2	4,0
Ισχύς Αντλίας (kW) O₂Gen	1,1	1,1	3,0	4,0
Συνολική Ένταση ρεύματος (amp) Neo Standard	7,8	5,3	6,2	9,4
Συνολική Ένταση ρεύματος (amp) Neo Enriched	13,8	7,5	10,3	13,5
Συνολική Ένταση ρεύματος (amp) Neo Oxygen Generator	10,8	5,7	10,7	13,9
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Neo Oxygen Generator				
Μοντέλο	AirSep Topaz	AirSep Topaz	AirSep Topaz Ultra	AirSep Topaz Ultra
ΑΝΤΛΙΑ				
Τύπος Αντλίας	TEFC / Lowara ESH			
Υλικό Υποβρύχιων μερών	Buna-N316 SS			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
Γενικός διακόπτης με φωτισμό	On/Off DP			
Εκκίνηση Κινητήρα	230V IN σε 24V DC OUT με προστασία OL			
Διακόπτης Εκκίνησης	On/Off (24V DC)			
Αισθητήρας Διαλυμένου Οξυγόνου	Οπτικός, 0-40 ppm (+/- 1.5 ppm) 0-5mV			
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ				
Εγκατεστημένες Σωληνώσεις (mm)	63	63	63	63
Είσοδος φλαντζωτή (in)	63	63	90	90
Έξοδος φλαντζωτή (in)	63	63	90	90
Ένωση εξωτερικού δοχείου O₂	1/4” BSPTF			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ				
Ύψος (mm)	107			
Πλάτος (mm)	68			
Μήκος (mm)	102			
Βάρος (kg) Standard/Enrich/ O₂Gen	83/107/120	83/107/120	100/124/137	163/187/198